

“ हमारे उत्पादों की रेंज

- कॉन्क्रीट एंड मिक्सचर
 - ब्लॉक जॉइंटिंग मोर्टार
 - वाटर प्रूफिंग केमिकल्स
 - प्रोटेक्टिव कोटिंग
 - वॉलपुट्टी
 - वॉल प्राइमर
 - मेटल प्राइमर
 - वुड प्राइमर
- टाइल/पत्थर एडहेसिव
 - वॉटरप्रूफ टाइल ग्राउट
 - एपॉक्सी टाइल ग्राउट
 - पेवर हार्डनर
 - पेवर शाइनर
 - मोल्ड रिलीज एजेंट
 - फ्लोर हार्डनर
 - फाउंडेशन ग्राउट



“
Protecting
your Dreams
since decades

ISO 9001:2015 CERTIFIED



Manufactured & Marketed by :

CEMSEAL INDUSTRIES LTD.

UNIT ADDRESS

☒ C-1/B-97 G.I.D.C Industrial Estate, Kalol, Panchmahals, Gujarat - 389330

☒ Plot no 30, Marble market Sejbahar, Raipur, Chhattisgarh - 492015

www.cemseal.net | info@cemseal.net

Contact no. : 90 99 266 166



...Building on over 200 years' experience

PRODUCT CATALOGUE

पेईन्ट व वाटर प्रूफिंग

ABOUT US

Cemseal Industries Limited is a company established with an object of manufacturing and dealing in Construction Chemicals. The Company has begun with a clear focus on its goal, mission and core values with an aim to be a serious long term player in the field of Construction Chemicals. The Company's plants are located at Plot No. C1/B 96-97, GIDC Industrial Estate, Kalol, Panchmahals : 389 330 & Plot 30, Marbel Market, Sejbahar, Raipur : 492015. It is engaged in manufacturing various types of Construction Chemicals in liquid as well as powder forms. The Company's product portfolio of over 50 products comprises various Admixtures, Tile Adhesives & Grouts, Waterproofing Chemicals, Wall Putty, Protective Coatings, Block Jointing mortar and Foundation Chemicals.

The Company has acquired 'CEMSEAL' brand and other trade names from Cementone (India) Ltd. together with the technology for manufacturing Construction Chemicals. Cementone (India) Ltd. had earlier acquired such technology from Cementone Ltd. (U.K.) and Bever Ltd. (U.K.). The process and technology developed by U. K. companies have been proven for over 200 years which gives an edge in developing market for its products. The Company has therefore adopted a punch line – "Building on over 200 years' experience"

VISION

To continuously grow by serving the needs for strong, safe and sustainable infrastructure.

MISSION

To inspire development of the best civil construction, & offer high quality products for achieving the same.

People – the Real Assets

- We will build a team of motivated people and will be known by such Team
- We will respect our people, motivate them to perform better, reward their contribution and promote their well-being

Customers' Happiness

- We will establish a distribution network that helps improving lives of our customers

Stakeholders – our Partners

- We will respect the interests of our stakeholders and be responsive to them

CORE VALUES

सेमप्रूफ WP+

फायदे

- कोंक्रीट को शक्ति एवं लचीलापन देता है।
- कोंक्रीट में लीकेज एवं हनी कॉम्बिंग कम करता है।
- किसी भी प्रकार के सीमेंट - कोंक्रीट काम में इंटीग्रल वॉटरप्रूफिंग कंपाउंड के तौर पर।

उपयोग

कोंक्रीट, प्लास्टर, कॉलम, स्लैब, सीढ़ी, पानी की टंकी, बेसमेंट, फ्लोर, संक स्लैब, छत और किसी भी अन्य कोंक्रीट के काम के लिए इंटीग्रल वॉटरप्रूफिंग कंपाउंड।



कैसे इस्तेमाल करें?

प्रति ५० किलोग्राम सिमेंट में २०० मि.ली. डालें और अच्छी तरह मिलाएं

मात्रा

२०० मि.ली. प्रति ५० किलो सीमेंट

पैकिंग

मि. ली.: २००, ५००
ली. : १, ५, १०, २०, ५०, २१०

सेमफिन 2K

फायदे

- 2 भाग इलास्टोमेरिक कोटिंग जो पानीके प्रवेश का प्रतिरोध करती है।
- उत्कृष्ट वॉटरप्रूफिंग प्रॉपर्टी। • जल्दी सूख जाता है।
- लचीला और नॉन टॉक्सिक (गैर विषैला)। • चिपकने में बहुत अच्छा।
- गीली (नम) सतह पर लगाया जा सकता है।

उपयोग

बेसमेंट की दीवारें, लिफ्ट पिट, संक स्लैब, स्विमिंग पूल, पानी के टैंक, बाथरूम, शौचालय, रसोई, बालकनी और अन्य कोई भी सीमेंट-कोंक्रीट की सतह जहां वॉटरप्रूफिंग की आवश्यकता होती है।



कैसे इस्तेमाल करें ?

ब्रश या ट्रॉवेल से लगा सकते हैं। इसमें पानी ना मिलाए, सिर्फ पैकेट में दिए हुए दोनों भागों को अच्छी तरह से मिलाए और इस्तेमाल करें।

पैकिंग कि.ग्रा : 3 & 15

मात्रा/कवरेज

पैकिंग में दी गई सामग्री को मिलाएं। पहले कोट के ठीक होने के कम से कम 1 घंटे के बाद दूसरा कोट लगाएं। Cemfin 2K का 1 KG एक कोट के लिए 10 वर्ग फुट को कवर करेगा।

एसबीआर - सुपर लेटेक्स

फायदे

- ब्रश करने योग्य और वॉटरप्रूफिंग के लिए लगाने में आसान।
- वाटरप्रूफ कोट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
- छत, पानी की टंकी, संक स्लेब आदि से गिरते पानी को तुरंत रोकता है।

उपयोग

वॉटरप्रूफिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ। सभी कॉन्क्रीट स्लेब, पानी की टंकी, सीमेंट की चादरें, छत, पुराने आरसीसी बांधकाम की मरम्मत, पुराने और नए कंक्रीट के जोड़, शौचालय, बाथरूम, संक स्लेब, कॉन्क्रीट की दरारों को भरना, बिना खांचे के आरसीसी बांधकाम को प्लास्टर करना।

कैसे इस्तेमाल करें ?

२.५ लीटर पानी में १ लीटर एसबीआर व ५ कि.ग्रा. सिमेंट मिलाएं। एसबीआर को कोटिंग के रूप में फैलाने के लिए ब्रश का प्रयोग करें।

मात्रा

वाटरप्रूफिंग के लिए:
५ किलो सिमेंट: २.५ लीटर पानी:
१ लीटर एसबीआर

मरम्मत के लिए:

१०% सिमेंट वजन के बराबर

पैकिंग

मि.ली.: २००, ५००
ली.: १,५,१०,२०, ५०,
१००,२१०

सी.आर.पी.

फायदे

- वॉटरप्रूफिंग के लिए एसबीआर लेटेक्स।
- वॉटरप्रूफिंग के लिए ब्रश से लगाना बेहद आसान।
- वॉटरप्रूफिंग कोटिंग के लिए उपयोगी।
- कोई भी पुरानी छत, पतरे, पानी की टंकी, संक स्लेब इत्यादि से गिरते पानी को रोकें।

उपयोग

हर एक प्रकार के कॉन्क्रीट स्लेब (छत), पानी की टंकी, सीमेंट के पतरे, टेरेस, पुराने आरसीसी बांधकाम के रिपेरिंग के लिए, पुराने एवम नए कॉन्क्रीट की सतह जोड़ने के लिए, संडास, बाथरूम, संक स्लेब, वॉशबेजिन, दरारों को वॉटरप्रूफ करने के लिए, टोचे मारे बिना प्लास्टर एवम माल चिपकाये।

कैसे इस्तेमाल करें ?

स्लरी कोट बनाने के लिए:
१.५ कि.ग्रा. सिमेंट में १ लीटर सी.आर.पी. मिलाएं।
सामान्य वॉटरप्रूफिंग के लिए:
५ की.ग्रा. सिमेंट में १.५ लीटर सी.आर.पी. और २ लीटर पानी मिलाएं।

मात्रा

वॉटरप्रूफिंग के लिए:
५ की.ग्रा. सिमेंट में २ लीटर पानी,
१.५ लीटर सी.आर.पी.
रिपेरिंग के लिए:
सिमेंट के वजन से १० % से १५ %

पैकिंग

मि.ली.: २००, ५००

सेमक्रीट

फायदे

- वॉटरप्रूफिंग के लिए ऐक्रेलिक पोलिमरयुक्त।
- रबर आधारित वॉटरप्रूफिंग से ज्यादा लचीलापन देता है।
- वॉटरप्रूफिंग के लिए ब्रश से लगाना बेहद आसान।
- वॉटरप्रूफ कोटिंग के लिए उपयोगी।
- धूप एवं पारबेगनी किरणों का प्रतिरोधक।
- कोई भी पुरानी छत, पतरे, पानी की टंकी, संक स्लेब इत्यादि से गिरते पानी को रोकें।

उपयोग

हर एक प्रकार के कॉन्क्रीट स्लेब (छत), पानी की टंकी, सिमेंट के पतरे, टेरेस, पुराने आरसीसी बांधकाम के रिपेरिंग के लिए, पुराने एवं नए कॉन्क्रीट की सतह जोड़ने के लिए, संडास, बाथरूम, संक स्लेब, वॉशबेजिन, दरारों को वॉटरप्रूफ करने के लिए।

कैसे इस्तेमाल करें ?

वॉटरप्रूफ स्लरी कोट बनाने के लिए : २ कि.ग्रा. सिमेंट में १ लीटर सेमक्रीट मिलाएं, ब्रश से लगाएं। जरूरत के हिसाब से १ से ३ कोट लगा सकते हैं।

मात्रा

वॉटरप्रूफिंग के लिए :
२ कि.ग्रा. सिमेंट में १ लीटर सेमक्रीट डाल के अच्छे से मिलाएं।

पैकिंग साइज़

मि.ली. - २००, ५००
ली. - १,५,१०,२०, ५०,१००,२१०

क्रैकफिल

फायदे

- संकुचन नहीं होता।
- आसानी से लगा सकते हैं।
- मजबूत, टिकाऊ।
- दरार को वापस फटने से बचाए।
- दरार को वॉटरप्रूफ बनाए।

उपयोग

किसी भी प्रकार की दरार को भरने के लिए नोनश्रिंक पाउडर।

कैसे इस्तेमाल करें ?

दरार की चौड़ाई के हिसाब से पावडर एवम जरूरी पानी के मिश्रण से दरार को भरें।

कवरेज

१५ से १८ रनिंग मीटर अगर क्रैक की चौड़ाई ५ mm है।

पैकिंग

किग्रा: १,२०

क्रैकफील+

फायदे

सेमसील क्रैकफील की ताकत, पकड़, चिपकना और दरार को भरने की गुणवत्ता में सुधार करता है जिससे सेमसील क्रैकफील की वॉटरप्रूफिंग क्वालिटी और भी अच्छी हो।

उपयोग

सेमसील क्रैकफील के साथ सप्लीमेंट के तौर पर

इस्तेमाल कैसे करें ?

२०० मिली क्रैकफील + और १५० मिली पानी को १ किग्रा सेमसील क्रैकफील पाउडर में मिलाएं

मात्रा

१ किग्रा क्रैकफील पाउडर के लिए २०० मिली क्रैकफील +

पैकिंग

मिली : २००

सेमकूल

फायदे

- घर की दीवारों एवम छत से धुप और गर्मी की किरणों को परावर्तित करके घर को ठंडा रखे
- पारबैगनी किरणों से घरको बचाता है
- छोटी-छोटी दरारों को भरता है इससे वॉटरप्रूफिंग भी होती है

उपयोग

दिवार या छत पर घरका तापमान काम करने के लिए



इस्तेमाल कैसे करें ?

ब्रश या रोलर से

कवरेज

२०-२५ वर्ग फुट/किग्रा एक कोट के लिए |
२ कोट लगाना अनिवार्य है

पैकिंग

किग्रा ; २०

सेमकोट

फायदे

- दीवारों को टिकाऊ बनाता है।
- उत्तम दरज्जाके फिनिश कोट (अंतिम कोट) के लिए उपयोगी।
- पेइन्ट कवरेज बढ़ाता है।
- स्टेनर द्वारा रंग करने के लिए उपयोगी।
- सफेद बेझ से बननेवाला कोई भी रंग बना सकते हैं।
- दिवार को चिकनी एवम सुंदर बनाता है।

उपयोग

अंदर एवम बाहर की दिवारो के लिए ऐक्रेलिक वॉल प्राइमर एवं पेंट।
(वॉल प्राइमर + ईमल्शन => २ इंच १)



कैसे इस्तेमाल करें ?

ब्रश, रोलर, स्प्रे द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं।

कवरेज

प्राइमर के रूप में : ६ से ८ चोरस मीटर/
लीटर/कोट
पेंट के रूप में : ४ से ६ चोरस मीटर/
लीटर/कोट

पैकिंग

ली.: १,४,१०,२०

स्टेबीसोल

फायदे

- वॉटरप्रूफिंग करता है, उत्तम दरज्जाके फिनिश कोट (अंतिम कोट) के लिए उपयोगी
- प्लास्टर की दरारों को भरे
- दीवार को भेज से बचाए, दिवार के छिद्र बंध करके दीवार की आयु बढ़ाए।
- युवी प्रतिरोधक, फुग प्रतिरोधक, शैवाल प्रतिरोधक।
- कलर स्टेनर द्वारा अलग अलग रंग के पेइन्ट बनाकर के इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

उपयोग

5 in 1 (पेइन्ट + प्राइमर + क्षार/फुग/यु.वी. प्रतिरोधक + शैवाल प्रतिरोधक + वॉटरप्रूफिंग)
बाहर व अंदर की दीवार के लिए वॉटरप्रूफ डेकोरेटिव कोटिंग।
SBR आधारित वॉटरप्रूफ कोटिंग। बारिश में प्रभावित बाहर की दीवारों पे वॉटरप्रूफिंग में मददकर्ता।

कैसे इस्तेमाल करें ?

स्प्रे, रोलर या ब्रश द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं।

कवरेज

प्राइमर के तौर पर : ६ से ८ वर्ग मीटर प्रति लीटर प्रति कोट
पेंट के तौर पर : ४ से ६ वर्ग मीटर प्रति लीटर प्रति कोट

पैकिंग

ली.: १,४,१०,२०



वोलपुट्टी



फायदे

- टिकाऊ, स्मूथ फिनिश, बॉन्डिंग एवम कवरेज प्रदान करता है।
- पानी प्रतिरोधक।
- इको फ्रेंडली, यूज करने में एकदम आसान।
- पपडी न निकले और कलर का उपयोग कम से कम हो।

उपयोग

घर के अंदर और बाहर की दीवार के लिए पानी प्रतिरोधक वोलपुट्टी

कैसे इस्तेमाल करें ?

पुट्टी लगाने वाले चमच से।

पैकिंग

किग्रा: १,५,२०,४०

कवरेज

१.८ से २ चोरस मीटर/किग्रा
(दीवार की सरफेस पर आधारित)

स्टैबिसोल +

फायदे

- सेमसील स्टैबिसोल की ताकत, पकड़, चिपकना और दरार को भरने की गुणवत्तामे सुधार करता है। सेमसील स्टैबिसोल की वॉटरप्रूफिंग क्वालिटी और शाइन और भी बेहतर करता है।



उपयोग

सेमसील स्टैबिसोल के साथ सप्लीमेंट के तौर पर

पैकिंग

मिली: २००,५००
ली : १

इस्तेमाल कैसे करें?

१ ली स्टैबिसोल + को २० ली स्टैबिसोल में मिलाए | आपकी जरूरत के हिसाब से पानी डाले।

मात्रा

१ ली स्टैबिसोल + - २० ली स्टैबिसोल के लिए
५०० मिली स्टैबिसोल+ - १० ली स्टैबिसोल के लिए
(५% - स्टैबिसोल के वॉल्यूम के सामने)

लीकप्रूफ

फायदे

- सामान्य दरार एवम साधारण अपूर्णताको ठीक करे।
- छत व दीवार पर वॉटरप्रूफ कोटींग प्रदान करता है।
- उत्कृष्ट टिकाऊपना।
- हर मौसम का साथी-धूल, मिट्टी, फूग, क्षार, काई, नमी(गीलेपन), शैवाल के सामने रक्षण देता है।
- पारबेंगनी किरणों से बचाकर घर का अंदर का तापमान काम करे।
- पपड़ी नहीं बनती, इकोफ्रेंडली, गैर विषैला (Non Toxic)
- दीवार के अंदर के सरिये को जंग न लगने दे
- स्टेनर के इस्तेमाल से अलग-अलग रंग के पेंट बना सकते है।

नोध: यदि तापमान कम करने का हेतु है, तो स्टेनर का उपयोग न करें।

उपयोग

श्रेष्ठतम गुणवत्तायुक्त इलास्टोमेरिक मटीरियल। मजबूत दीवार की पक्की डील। अंदर और बाहर की दीवार एवम छत/टेरेस के लिए।

कैसे इस्तेमाल करें?

रोलर या ब्रश द्वारा इस्तेमाल कर सकते है।

कवरेज

१ ली. में ३० से ४० स्केवर फिट का काम दे - दोहरे कोटिंग के लिए।

पैकिंग

ली. : १,४,१०,२०

फलेक्सी

फायदे

- १००% पानी आधारित शुद्ध एक्रेलिक मेम्ब्रेन।
- सामान्य क्रेक ठीक करने के लिए उपयोगी।
- हर प्रकार के मौसम के लिए सबसे अच्छा, उत्कृष्ट प्रतिरोधक।
- कई सालो तक टिकाऊ और सुंदर।
- फुग, नमी, हरी शैवाल (काई) और युवी किरणों के सामने रक्षक।
- तापमान, प्रदुषण और मिट्टी के खिलाफ सरक्षण।
- गैर विषैला (Non Toxic) और ईकोफ्रेंडली

उपयोग

हेवीड्यूटी एक्रेलिक वॉटरप्रूफ कोटिंग।

पैदल रास्ता, पुलों, कोमर्शियल व रिसिडेन्शियल बिल्डिंग, दीवार, बहुस्तरीय कार पार्किंग, ऊंची इमारतों, धातु के पतरे, पानी की टैंक, पाइप आदि के लिए सर्वश्रेष्ठ।

कैसे इस्तेमाल करें?

ब्रश व रोलर द्वारा इस्तेमाल कर सकते है।

कवरेज

२ कोट लगाने के लिए ३ से ४ चोरस मीटर प्रति किग्रा

पैकिंग

किग्रा: १,४,१०,२०

बारसोल

फायदे

- सरलता से चिपकता है।
- जंग प्रतिरोधक।
- कोई भी लोहपदार्थ के लिए उपयोगी।
- किफायती

उपयोग

स्ट्रक्चरल स्टील, आयर्न बार, TMT बार, कास्ट आयर्न एवम शोर्ट के लिए जंग प्रतिरोधक पानी आधारित कोटिंग।

कैसे इस्तेमाल करें?

ब्रश व स्प्रे द्वारा इस्तेमाल कर सकते है।

कवरेज

१८ से २० माइक्रोन के ड्राय फिल्म कोट के लिए १५ से १६ रनिंग मीटर/लीटर/ कोट

पैकिंग

ली: १,४,१०,२०

मेटासोल

फायदे

- सरलता से लगा सकते है। • जल्द ही सूखता है।
- जंग प्रतिरोधक।
- सोलवन्ट आधारित पारंपरिक रेड ऑक्साईड से दो गुना कवरेज।
- गैर विषैला (Not Toxic). व ईकोफ्रेंडली।
- सिर्फ पानी डालनेसे तैयार।

उपयोग

पानी आधारित जंग प्रतिरोधक कोटिंग - कोई भी धातु एवम स्टील के लिए। स्टील व मेटल फर्निचर, स्टील व एल्युमिनियम शीट्स के लिए भी उपयोगी

रंग

रेड, ब्लैक, लाइट ग्रे, वाइट, यलो

कैसे इस्तेमाल करें?

ब्रश व स्प्रे द्वारा इस्तेमाल कर सकते है।

कवरेज

१८-२० माइक्रोन के ड्राय फिल्म कोट के लिए १५ से १६ चोरस मीटर/लीटर / कोट

पैकिंग

ली : १,४,१०,२०

वुडसोल

फायदे

- लकड़ीको पानी प्रतिरोधक बनाता है।
- सरलता से चिपकता है।
- उधई से रक्षक। • मनपसंद रंग कर सकते है।

उपयोग

पानी आधारित लकड़ी का कोटिंग (प्राइमर)।

लकड़ी को उधई से, फूलने से और जीवजंतु से बचाता है।
प्लायवुड, ब्लैकबोर्ड वुड इत्यादि पर इस्तेमाल कर सकते है।

कैसे इस्तेमाल करें?

ब्रश व स्प्रे द्वारा इस्तेमाल कर सकते है।

कवरेज

१५ माइक्रोन के ड्राय फिल्म कोट के लिए
१२ से १४ चोरस मीटर प्रति लीटर प्रति कोट

पैकिंग

ली : १,४,१०,२०

वोटरसील

फायदे

- दीवार व पथ्थरको उसके छिद्र बनाए रखते हुए पानी प्रतिरोधक बनाता है (वॉटर रिपेलन्ट)।
- दिवार को फुग से, काई से और शैवाल से बचाए।
- प्लास्टर और पेंट की उम्र बढ़ाए।
- कुदरती पथ्थर का सौंदर्य बरकरार रखे।
- दाग-धब्बो से बचाए, इस्तेमाल करना बेहद आसान।

उपयोग

ईंट, पथ्थर, कोंक्रीट, प्लास्टर की दीवार, पुराने पथ्थर से बनी हुई कृति, मार्बल - धौलपुरी - मेग्लोर टाईल्स वगैरह के ऊपर पानी प्रतिरोधक के जैसे।

कैसे इस्तेमाल करें?

ब्रश व स्प्रे द्वारा इस्तेमाल कर सकते है।

कवरेज

३ से ४ चोरस मीटर/लीटर
(सरफेस के मुताबिक)

पैकिंग

ली: १,५,१०,२०

पोली सिमेन्ट

फायदे

- यह एक पोलिमरयुक्त पोर्टलैंड सिमेन्ट है, जिसे हाई क्वालिटी के कच्चे माल एवम पोलिमर को मिलाके बनाया गया है।
- बहेतर कोम्प्रेसिव स्ट्रेन्थ, लचीलापन व चमक

उपयोग

डेकोरेटिव, स्ट्रक्चरल और आर्किटेक्चरल काम के लिए - मोटार, प्लास्टर, कोंक्रीट एवम फ्लोरिंग के लिए।

पोलिमरयुक्त होनेकी वजह से वॉटरप्रूफिंग में सामान्य सिमेन्ट के मुकाबले बहेतर काम करे

पैकिंग

किग्रा : १ & ५

रंग

ग्रे & वाइट

मैजिक क्लीनर

फायदे

- स्टील के नल, वाशबेसिन, काच, सिरैमिक एवम विट्रीफाइड टाइल्स से दाग,धब्बे, जंग , कैल्शियम, लाईमस्केल एवम धूल को साफ करता है एवम चमकाता है

उपयोग

सफाई के लिए ऑल इन वन आइटम - मेटल, स्टील, सिरैमिक आइटम्स , वाशबेसिन, काच और टाइल्स के लिए

नॉट :- मैजिक क्लीनर एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है जो स्किनको किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाता।

इस्तेमाल कैसे करे?

छिड़के, घिसे और २ मिनट के लिए रहेने दे | उसके बाद उसे धोए और साफ करे | फिर से गरम पानी से धोए और कपडे से साफ करे।

मात्रा

जरूरत के हिसाब से

पैकिंग

मिली : २००,५०० | ली : ५, २०